

附件 3

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位：三菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司（公
章）



填报日期：2022-6-29

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：



2022年6月29日

第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

三菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司成立于 2009 年 7 月，位于上海化工区目华路 55 号，建设 8.2 万吨/年聚碳酸酯生产装置，公司占地面积 20 万平方米，，公司现有员工 290 名。公司于 2012 年 5 月建成开始生产。

产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
聚碳酸酯	聚碳酸酯	8.2 万吨	废活性炭	30 吨

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

工艺流程:

三菱瓦斯公司以自主开发的光气化界面缩聚法生产聚碳酸酯产品 (PC)。

主要分为 VP 聚合单元、PT 造粒单元和 CPD 复合单元三套生产装置。其主要生产机理为：VP 聚合单元中溶解于二氯甲烷（有机相）中的光气与溶解于水相中的双酚 A 钠盐在两相界面进行缩聚反应，生成的 PC 进入二氯甲烷有机相并被溶解，副产物 NaCl 溶于水相被分离。溶解在有机相中的 PC 经洗涤、沉淀、干燥、破碎后，最终产出 PC 粉末。同时，根据需要加入不同的化学品生成掺混料，而得到不同性能的复合产品。

为了响应国家环保政策的号召，造粒车间和复合车间各增设了一套有机废气收集治理设施，处理工艺采用活性炭吸附，在维护保养中更换产生废活性炭。




表 3 废物组分、特性（详见附件）				
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态
废活性炭	活性炭	99	腐蚀性 ☐	固态 ☒
			毒性 ☒	半固态 ☐
			易燃性 ☒	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☒
			感染性 ☐	液态 ☐
			腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☐	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐
			腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☐	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	废活性炭	吨袋	pv	1m³	是

表 2 废物运输情况	
运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）	
运输委托昆山尚升危险废物专业运输有限公司和苏州市普乐思货物运输有限公司对危险废物废活性炭的运输。符合交通部门的规定。	

运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

从三菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司出发——目华路——沪昆高速——嘉闵高架桥——沪渝高速公路——沿海高速公路——沪常高速公路——吴东路——终点。

途径：上海市奉贤区，苏州市吴中区



表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施按照要求配备相应污染防治设备。

1、1 严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定进行操作。

1、2 废物卸料设施有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，按照《环境保护图形标识固体废物储存场》的有关规定设置警示标志。

1、3 废物装卸采取机械作业，减少人工对其直接操作，如果采用人工搬运，避免废物直接接触身体。

1、4 在装卸过程中采取小心轻放方式，杜绝野蛮装卸，若发生包装物泄露情况必须立即采取措施及时处理，收集散落废物重新包装。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

废物危险品运输车辆和运输人员已具备从事危险废物运输经营的相关要求，并执有运输营业执照。

本厂在装卸运输废物过程中，如遇天气突发变化事件，如狂风暴雨、降雪等现象应停止装卸运输过程。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

危险废物运输车辆发生突发性事故（车辆故障、泄漏污染、火灾及人身伤害）时，驾驶员应立即实施自救，现场设立警戒线，并向救援小组组长报告事故情况；

事故救援小组组长根据事故的类型，实施指挥，向现场派出救援小组实施救援工作；

a) 如果是发生泄漏，驾驶员利用局部堵漏、铺设吸附剂等环境污染控制措施，以控制事态扩大；

b) 如发生火灾，启用随车配置的消防器材以控制局部火灾；

c) 如果现场装备和力量不能控制事态的发展，则事故小组组长立即向当地环保、交通、消防、安监等部门报告事故情况，请求应急救援；

d) 在消防、环保、交通、安监、医疗等社会应急救援的参与下，协助对事故现场进行处置，直至现场解除警戒。

应急小组及联络电话：

昆山尚升应急小组及联系电话：

组长：王国风 18915787777

组员：杨金雷 15599080088

普乐思应急小组及联系电话：

组长：潘瑛 13862109937

组员：余一峰 18915434929

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：卡尔冈炭素（苏州）有限公司

危废经营许可证编号：JSSZ0506OOD037-4

有效期：2022.3.5-2027.3.4

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

（HW04\HW05\HW06\HW13\HW18\HW39\HW41\HW42\HW45\HW49）13600 吨/年

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图


通过回转窑加热的方式将失去吸附性能的活性炭再活化，包括“干燥”和“再生”两个步骤。干燥过程在回转窑的前部完成，温度控制在 200-300 度；此后的再生过程，窑内温度升高，窑尾温度约在 800-950 度。回转窑吸入的空气量将严格控制，保证窑尾的氧含量控制在 5-10%。为避免活性炭的氧化，一般在抽真空或惰性气氛下进行；接下来的活化阶段中，利用原料废活性炭中含有的水分高温汽化生成的水蒸汽清理活性炭微孔，使其恢复吸附性能。废活性炭在回转窑内完成再生后，通过一根螺旋状的盘管进入冷却螺旋。该冷却过程将采用间接冷却的方式，介质为冷却水（通过冷却塔循环冷却），窑产生的废气进入后燃烧室。

第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
2021/3/19	1	G2021310100019318	废活性炭	900-041-49	9.8	昆山尚升	苏 EPK012	卡尔冈	2021/3/20
2021/10/25	1	G2021310100031062	废活性炭	900-041-49	9.91	昆山尚升	苏 EZE332	卡尔冈	2021/10/26
合计									

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填



统一社会信用代码

91310000691624348J

证照编号:00000002202103010007

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司

类型 有限责任公司(外商合资)

法定代表人 中岛正之

经营范围 研究、开发、生产工程塑料及塑料合金,销售自产产品;自产产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套服务。(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 日元2196500.0000万

成立日期 2009年07月24日

营业期限 2009年07月24日至 2059年07月23日

住所 上海市奉贤区上海化学工业区目华路55号

登记机关

2021 年 03 月 01 日

